

## DocuCentre S2220

### คุณสมบัติพื้นฐาน / การทำสำเนา

COPY	<b>ความเร็วในการทำสำเนา</b>	22 แผ่นต่อนาที	
	<b>ระบบการถ่ายภาพ</b>	ดิจิตอล ระบบเลเซอร์	
	<b>ความละเอียด</b>	600 x 600 dpi (จุดต่อตารางนิ้ว)	
	<b>เวลาในการอุ่นเครื่อง</b>	19 วินาที	
	<b>เวลาในการทำสำเนาแผ่นแรก</b>	ขาว-ดำ : 19 วินาที	
	<b>หน่วยความจำมาตรฐาน</b>	Memory : 236 MB                          HDD : N/A	
	<b>ระบบการย่อ/ขยาย</b>	25 - 400 % (เพิ่มได้ระดับละ 1%)	
	<b>การบรรจุกระดาษ</b>	<b>มาตรฐาน</b>	ถาด 1 บรรจุ 250 แผ่น / ถาดบรรจุกระดาษด้านข้าง 100 แผ่น
		<b>อุปกรณ์เสริม One Tray Module:</b>	ถาด 2 บรรจุ 500 แผ่น
		<b>Two Tray Module:</b>	ถาด 3 และ 4 บรรจุถาดละ 500 แผ่น
	<b>การรองรับกระดาษต้นฉบับ</b>	หน้าเดียว 38 - 128 แกรม สองหน้า 50 - 128 แกรม	
<b>การรองรับกระดาษทำสำเนา</b>	ถาด 1:	60 - 90 แกรม	
	ถาด 2-4 และถาดบรรจุกระดาษด้านข้าง:	60 - 219 แกรม	

### คุณสมบัติในการทำสำเนา

COPY	<b>Lighten / Darken</b>	ปรับความเข้มจางของสำเนาเอกสารได้ 5 ระดับ
	<b>Original Type</b>	เลือกชนิดของต้นฉบับให้เหมาะสมกับการทำสำเนา (Text, Photo & Text, Photo)
	<b>2-Sided Copying</b>	สามารถถ่ายเอกสารได้หน้า-หลัง กลับสำเนาให้อัตโนมัติ
	<b>Collate</b>	เลือกจัดชุดสำเนา
	<b>Edge Erase</b>	สามารถลบขอบสำเนาทั้ง 4 ด้าน
	<b>Reduce / Enlarge</b>	ย่อ-ขยาย เอกสารที่ต้องการทำสำเนา
	<b>Pages per Side (N-Up)</b>	รวมต้นฉบับหลายแผ่นให้อยู่ในแผ่นเดียว
	<b>Original Size</b>	ปรับขนาดเอกสารให้ตรงตามเอกสารต้นฉบับโดยเลือกตามขนาดมาตรฐานหรือขนาดตามต้องการ
	<b>Sharpness</b>	กำหนดระดับความคมชัดของสำเนา
	<b>Background Suppression</b>	ปรับคุณภาพของสำเนาจากต้นฉบับที่มีพื้นสีให้มีความคมชัดมากขึ้น
	<b>Toner Saver</b>	การทำสำเนาโดยลดปริมาณการใช้หมึก
	<b>ID Card Copying</b>	สามารถทำสำเนาบัตรหน้า-หลังให้อยู่ในกระดาษแผ่นเดียว

### ข้อมูลพื้นฐานในการพิมพ์

PRINT	<b>ความเร็วในการพิมพ์</b>	22 แผ่นต่อนาที	
	<b>ความละเอียด</b>	สูงสุด 600 x 600 dpi	
	<b>ภาษาในการพิมพ์ (Driver)</b>	HBPL (Host Based Print Language)	
	<b>การเชื่อมต่อ</b>	Ethernet 100Base-TX/10Base-T, USB 2.0	
	<b>ระบบที่รองรับ</b>	Windows XP / Vista / 7 / 8, Windows Server 2003 / 2008 / 2008R2 / 2012	
	<b>Protocol</b>	Network connection: TCP/IP v4,v6 (lpd, Port9100)	
	<b>คุณสมบัติในการพิมพ์เอกสาร</b>		
	<b>2-Sided Print</b>	พิมพ์เอกสาร 2 หน้าพร้อมกลับสำเนาอัตโนมัติ	
	<b>Collated Rotation</b>	เลือกจัดชุดสำเนาและให้เอกสารจัดเรียงแบบไขว้เป็นชุดๆ	
	<b>Toner Saver</b>	การทำสำเนาโดยลดปริมาณการใช้หมึก	
	<b>Image Shift</b>	เลื่อนขอบเอกสารได้ 4 ด้าน	
	<b>Booklet</b>	สั่งพิมพ์เป็นรูปเล่มหนังสือพร้อมจัดเรียงหน้าให้อัตโนมัติ	
	<b>Poster</b>	ขยายภาพให้มากกว่ากระดาษ A3 โดยนำมาต่อกันเป็นรูปเดียว	
	<b>Watermarks</b>	สามารถสั่งพิมพ์เอกสารแทรกลายน้ำเป็นพื้นหลัง	
	<b>Annotation</b>	เลือกแทรกข้อความที่หัวหรือท้ายเอกสาร เช่น วันที่ เวลา เลขหน้าเอกสาร ชื่อเอกสาร และอื่น ๆ	
	<b>CentreWare Internet Service</b>	การตรวจสอบสถานะภาพ ตั้งค่าและแก้ไขปัญหาของเครื่องผ่านเว็บเบราว์เซอร์	
	<b>Pages per Side (N-Up)</b>	รวมต้นฉบับหลายแผ่นให้อยู่ในแผ่นเดียว (ได้สูงสุดถึง 32 in 1)	

### คุณสมบัติในการสแกน

SCAN	<b>ความเร็วในการสแกน</b>	ขาว-ดำ: 18 หน้าต่อนาที                          สี: 8 หน้าต่อนาที	
	<b>ความละเอียด</b>	ขาว-ดำ: 600/400/300/200 dpi                          สี: 300/200 dpi	
	<b>ขนาดเอกสารต้นฉบับ</b>	สูงสุด A3	
	<b>ระบบที่รองรับ</b>	Windows XP/Vista/7/8, Windows Server 2003, 2008, 2008R2/ 2012	
	<b>File Format</b>	ขาว-ดำ: TIFF/PDF [Multi-Page]                          สี: JPEG/PDF [Multi-Page]	
	<b>การเชื่อมต่อ - Local</b>		
	<b>Connectivity</b>	Ethernet 100BASE-TX / 10BASE-T, USB1.1 / 2.0	
	<b>Scan to PC (via USB) - Pull Scan</b>		
	<b>Driver</b>	TWAIN / WIA	
	<b>การเชื่อมต่อ - NETWORK</b>		
	<b>Connectivity</b>	Ethernet 100BASE-TX / 10BASE-T	
	<b>Scan to PC - Push Scan</b>		
	<b>Protocol</b>	TCP/IP (SMB)	
	<b>Scan to e-mail - Push Scan</b>		
	<b>Protocol</b>	TCP/IP (SMTP Authentication)	
	<b>คุณสมบัติในการสแกน (เฉพาะการสแกนผ่าน Network: Scan to PC และ Scan to Email)</b>		
	<b>2-Sided Scanning</b>	สแกนเอกสาร 2 หน้าอัตโนมัติ	
<b>Original Size</b>	ตั้งค่าขนาดของงานสแกนให้เหมาะสมกับเอกสารต้นฉบับ		
<b>Lighten / Darken</b>	ปรับความเข้ม/จางของงานสแกน		
<b>Sharpness</b>	ปรับความคมชัดของงานสแกน		
<b>Original Type</b>	เลือกชนิดของต้นฉบับให้เหมาะสมกับงานสแกน (Text, Photo & Text, Photo)		
<b>Background Suppression</b>	ปรับคุณภาพงานสแกนกับต้นฉบับที่มีพื้นสี		

ข้อมูลพื้นฐานในการรับส่ง FAX (option)		
ความเร็วในการส่ง Fax	3 วินาทีต่อแผ่น	
ขนาดเอกสารต้นฉบับ	สูงสุด A3 (รวมทั้งเอกสารที่เป็นหนังสือ วัสดุ นามบัตร ฯลฯ)	
ขนาดของกระดาษที่บันทึก	กระดาษขนาด A4 - A3	
ความเร็วในการส่งข้อมูล	ส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงสุด 33,600 kbps (G3)	
ความละเอียดในการทำงาน	Standard: 200 x 100 dpi Fine: 200 x 200 dpi Super Fine: 400 x 400 dpi	
ระบบในการบีบอัดข้อมูล	MH, MR, MMR, JBIG	
สายแฟกซ์	1 line	
คุณสมบัติในการรับส่ง FAX		
One Touch buttons	ปุ่มลัด 36 ปุ่ม	
Resolution	ตั้งค่าความละเอียดในการสแกน	
Lighthen / Darken	ปรับความเข้ม/จางของเอกสาร	
Address Book	บันทึกหมายเลขได้ 99 หมายเลขและสร้าง Group ได้ 6 Group (ผ่านสาย USB บนโปรแกรม Address Book Editor)	
2-Sided Original	ส่งแฟกซ์ต้นฉบับที่มี 2 หน้าได้โดยอัตโนมัติ	
Send Priority	กำหนดลำดับความสำคัญในการส่งเมื่อมีแฟกซ์อื่นรอดำเนินการอยู่	
Edge Erage	กำหนดให้ลบขอบดาร์รอบๆเอกสาร	
Polling	ใช้ในการส่งคำสั่งไปยังเครื่องระยะไกลเพื่อรับเอกสารที่บันทึกไว้บนเครื่อง	
Auto Redial	เครื่องจะหมุนเรียกปลายทางให้ใหม่ เมื่อสายปลายทางไม่ว่าง	
ECM (Error Connection Mode)	ส่งแฟกซ์อีกครั้งในกรณีที่ส่งไม่สำเร็จอันเนื่องมาจากข้อผิดพลาดในการส่งหรือจากปัญหาอื่นๆ	
Job Status	ตรวจสอบดูงานที่ส่งหรือรับว่าเรียบร้อยหรือไม่จากหน้าจอของเครื่อง	
Delayed Fax	ตั้งเวลาส่งเอกสารล่วงหน้าได้ 24 ชั่วโมง	
On-hook Dial	ส่งแฟกซ์โดยใช้เครื่องโทรศัพท์ต่อสายได้	
คุณสมบัติในการรับส่ง FAX จากคอมพิวเตอร์ (Direct Fax)		
ความเร็วในการส่ง FAX	3 วินาทีต่อแผ่น	
ขนาดต้นฉบับ	A3, B4, A4	
ระบบที่สนับสนุนเครื่อง	Windows XP / Vista / 7 / 8, Windows Server 2003 / 2008/ 2008R2/ 2012	
ความละเอียดในการทำภาพ	เหมือนคุณสมบัติของแฟกซ์	
Fax Address book	สามารถบันทึกชื่อลูกค้าและเบอร์แฟกซ์ที่ใช้เป็นประจำไว้ที่ Driver	
คุณสมบัติอื่นๆ		
ETC	Auditron	30 users สำหรับ Copy เท่านั้น
	IP Setup Tool	โปรแกรมช่วยในการ set ip เครื่องผ่านคอมพิวเตอร์