

## Specification of DocuCentre SC2020

คุณสมบัติพื้นฐาน / การทำสำเนา			
COPY	ความเร็วในการทำสำเนา	20 แผ่นต่อนาที	
	ระบบการทำภาพ	ดีจิตอล ระบบ LED	
	ความละเอียด	1,200 x 2,400 dpi (จุดต่อตารางนิ้ว)	
	เวลาในการอุ่นเครื่อง	39 วินาที	
	เวลาในการทำสำเนาแผ่นแรก	ขาว-ดำ : 8.6 วินาที      สี : 10.8 วินาที	
	หน่วยความจำมาตรฐาน	Memory : 512 MB      HDD : N/A	
	ระบบการย่อ/ขยาย	25 - 400 % (เพิ่มได้ระดับละ 1%)	
	การบรรจุกระดาษ	มาตรฐาน	ถาด 1 บรรจุ 250 แผ่น / ถาดบรรจุกระดาษด้านข้าง 100 แผ่น
		อุปกรณ์เสริม One Tray Module:	ถาด 2 บรรจุ 500 แผ่น
	การรองรับกระดาษต้นฉบับ (DADF)		บรรจุกระดาษได้สูงสุด 850 แผ่น (กรณีติดตั้งอุปกรณ์เสริม)
			110 แผ่น (80 แกรม)
			หน้าเดียว 38 - 128 แกรม
	การทำสำเนาต่อเนื่อง	สองหน้า 50 - 128 แกรม	
	การรองรับกระดาษทำสำเนา		999 แผ่น
		ถาด 1: 60 - 90 แกรม	
หน้าจอล		ถาด 2 (อุปกรณ์เสริม): 60 - 256 แกรม	
		ถาดบรรจุกระดาษด้านข้าง: 60 - 216 แกรม	
		หน้าจอลระบบสัมผัสขนาด 4.3 นิ้ว	
คุณสมบัติในการทำสำเนา			
Lighten / Darken	ปรับความเข้มจางของสำเนาเอกสารได้ 5 ระดับ		
Original Type	เลือกชนิดของต้นฉบับให้เหมาะสมกับการทำสำเนา (Text, Photo & Text, Photo)		
2-Sided Copying	สามารถถ่ายเอกสารได้หน้า-หลัง กลับสำเนาให้อัตโนมัติ		
Collated	เลือกจัดชุดสำเนา		
Edge Erase	สามารถลบขอบสำเนาทั้ง 4 ด้าน		
Reduce / Enlarge	ย่อ-ขยาย เอกสารที่ต้องการทำสำเนา		
Pages per Side (N-Up)	รวมต้นฉบับหลายแผ่นให้อยู่ในแผ่นเดียว		
Original Size	ปรับขนาดเอกสารให้ตรงตามเอกสารต้นฉบับโดยเลือกตามขนาดมาตรฐานหรือขนาดตามต้องการ		
Sharpness	กำหนดระดับความคมชัดของสำเนา		
Background Suppression	ปรับคุณภาพของสำเนาจากต้นฉบับที่มีพื้นสีให้มีความคมชัดมากขึ้น		
ID Card Copying	สามารถทำสำเนาบัตรหน้า-หลังให้อยู่ในกระดาษแผ่นเดียว		
ข้อมูลพื้นฐานในการพิมพ์			
ความเร็วในการพิมพ์	ขาว-ดำ : 20 แผ่นต่อนาที (A4 LEF)		
ความละเอียด	สูงสุด 1,200 x 2,400 dpi (จุดต่อตารางนิ้ว)		
ภาษาในการพิมพ์ (Driver)	PCL6, PCL5e, HBPL (Host Based Print Language)		
การเชื่อมต่อ	Ethernet 100Base-TX/10Base-T, USB 2.0		
ระบบที่รองรับ	Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1, Windows Server 2003 / 2008 / 2008R2 / 2012 / 2012R2		
Protocol	Mac OS X 10.5/10.6/10.7/10.8/10.9		
	TCP/IP v4,v6 (lpd, Port9100, SMB, WSD)		
คุณสมบัติในการพิมพ์เอกสาร			
2 Sided Print	พิมพ์เอกสาร 2 หน้าพร้อมกลับสำเนาอัตโนมัติ		
Collated Rotation	เลือกจัดชุดสำเนาและให้เอกสารจัดเรียงแบบไขว้เป็นชุดๆ		
Toner Saver	การทำสำเนาโดยลดปริมาณการใช้หมึก		
Image Shift	เลื่อนขอบเอกสารได้ 4 ด้าน		
Booklet	สิ่งพิมพ์เป็นรูปเล่มหนังสือพร้อมจัดเรียงหน้าให้อัตโนมัติ		
Poster	ขยายภาพให้มากกว่ากระดาษ A3 โดยนำมาต่อกันเป็นรูปเดียว		
Watermark	สามารถสิ่งพิมพ์เอกสารแทรกกลายเป็นพื้นหลัง		
Annotation	เลือกแทรกข้อความที่หัวหรือท้ายเอกสาร เช่น วันที่ เวลา เลขหน้าเอกสาร ชื่อเอกสาร และอื่นๆ		
CentreWare Internet Service	การตรวจสอบสถานะภาพ ตั้งค่าและแก้ไขระบบของเครื่องผ่านเว็บเบราว์เซอร์		
Multiple-Up	รวมต้นฉบับหลายแผ่นให้อยู่ในแผ่นเดียว (ได้สูงสุดถึง 32 in 1)		
คุณสมบัติในการสแกน			
ความเร็วในการสแกน	ขาว-ดำ : 24 หน้าต่อนาที (A4 LEF, 200 dpi)	สี : 19 หน้าต่อนาที	
ความละเอียด	ขาว-ดำ : 600/400/300/200/150 dpi	สี : 400/300/200/150 dpi	
ขนาดเอกสารต้นฉบับ	สูงสุด A3		
ระบบที่รองรับ	Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1, Windows Server 2003 / 2008 / 2008R2 / 2012 / 2012R2		
	Mac OS X 10.5/10.6/10.7/10.8/10.9		
การเชื่อมต่อ - USB			
Connectivity	USB1.1 / 2.0		
File Format	ขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่ใช้ในการสแกน		
• Scan to PC			
Driver	TWAIN / WIA		
การเชื่อมต่อ - NETWORK			
Connectivity	Ethernet 100BASE-TX / 10BASE-T		
File Format	ขาว-ดำ: PDF / TIFF / XDW	สี : PDF / JPEG / TIFF / XDW	
• Scan to PC			
Protocol	TCP/IP (SMB, FTP, WSD)		
• Scan to e-mail			
Protocol	TPC/IP (SMTP Authentication)		
คุณสมบัติในการสแกน			
2 Sided Scanning	สแกนเอกสาร 2 หน้าอัตโนมัติ		
Edge Erase	กำหนดในขอบของตัวอักษรเอกสาร		
Resolution	ตั้งค่าความละเอียดในการสแกน		
Original Size	ตั้งค่าขนาดของงานสแกนให้เหมาะกับเอกสารต้นฉบับ		
Lighten / Darken	ปรับความเข้ม/จางของงานสแกน		
Sharpness	ปรับความคมชัดของงานสแกน		
Auto Background Suppression	ปรับคุณภาพงานสแกนกับต้นฉบับที่มีพื้นสี		
Scan Address Book	บันทึกได้ 100 e-mail สำหรับการ Scan to e-mail		
	บันทึกได้ 32 ปลายทาง สำหรับการ Scan to SMB/FTP		

## Specification of DocuCentre SC2020

ข้อมูลพื้นฐานในการรับส่ง FAX (option)	
ความเร็วในการส่ง Fax	3 วินาทีต่อแผ่น
ขนาดเอกสารต้นฉบับ	สูงสุด A3 (รวมทั้งเอกสารที่เป็นหนังสือ วัตถุ นามบัตร ฯลฯ)
ขนาดของกระดาษที่บันทึก	กระดาษขนาด A4 - A3
ความเร็วในการส่งข้อมูล	ส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงสุด 33,600 kbps (G3)
ความละเอียดในการทำงาน	<b>Standard:</b> 200 x 100 dpi (7.9 x 3.9 dots/mm), 8 x 3.85 lines/mm
	<b>Fine:</b> 200 x 200 dpi (7.9 x 7.9 dots/mm), 8 x 7.7 lines/mm
	<b>Super Fine:</b> 400 x 400 dpi (15.7 x 15.7 dots/mm), 16 x 15.4 lines/mm
ระบบในการบีบอัดข้อมูล	MH, MR, MMR, JBIG
สายแฟกซ์	1 line
คุณสมบัติในการรับส่ง FAX	
Speed dial	สร้างหมายเลขโทรด่วนได้ 200 หมายเลข
Fax Forward	ส่งเอกสารแฟกซ์ที่ได้รับไปยัง E-mail หรือ Server (SMB/FTP)
Resolution	ตั้งค่าความละเอียดในการส่งเอกสารแฟกซ์
Lighthen / Darken	ปรับความเข้ม/จางของเอกสาร
Address Book	บันทึกหมายเลขได้ 200 หมายเลขและสร้าง Group ได้ 6 Group (ผ่าน admin mode หรือ CWIS)
2-Sided Scanning	ส่งแฟกซ์ต้นฉบับที่มี 2 หน้าได้โดยอัตโนมัติ
Send Priority	กำหนดลำดับความสำคัญในการส่งแฟกซ์อื่นรอดำเนินการอยู่
Edge Erage	กำหนดให้ลบขอบตำราของเอกสาร
Polling Receive	ใช้ในการส่งคำสั่งไปยังเครื่องระยะไกลเพื่อรับเอกสารที่บันทึกไว้บนเครื่อง
Auto Redial	เครื่องจะหมุนเรียกปลายทางใหม่ เมื่อสายปลายทางไม่ว่าง
ECM (Error Connection Mode)	ส่งแฟกซ์อีกครั้งในกรณีที่ส่งไม่สำเร็จอันเนื่องมาจากข้อผิดพลาดในการส่งหรือจากปัญหาอื่นๆ
Job Status	ตรวจสอบงานที่ส่งหรือรับว่าเรียบร้อยหรือไม่จากหน้าจอของเครื่อง
Delayed Send	ตั้งเวลาส่งเอกสารล่วงหน้าได้ 24 ชั่วโมง
On-hook Dial	ส่งแฟกซ์โดยใช้เครื่องโทรศัพท์ต่อสายได้
Junk Fax Filter	การป้องกันแฟกซ์ขยะ
คุณสมบัติในการรับส่ง FAX จากคอมพิวเตอร์ (Option)	
ความเร็วในการส่ง FAX	3 วินาทีต่อแผ่น
ขนาดต้นฉบับ	A3, B4, A4
ระบบที่สนับสนุนเครื่อง	Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1, Windows Server 2003 / 2008 / 2008R2 / 2012 / 2012R2 Mac OS X 10.5/10.6/10.7/10.8/10.9
ความละเอียดในการถ่ายภาพ	เหมือนคุณสมบัติของแฟกซ์
Direct Fax Address book	สามารถบันทึกข้อมูลค่าและเบอร์แฟกซ์ไว้ที่ Driver ได้ 500 หมายเลข (ผ่าน Address book editor)
คุณสมบัติอื่นๆ	
Audiron	50 users สำหรับ Copy และ Print
Thai localized pack	สติกเกอร์เมนูภาษาไทย (อุปกรณ์เสริม)
Printing & Scanning from Mobile Devices	ส่งพิมพ์หรือสแกนงานผ่านอุปกรณ์พกพาบนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ผ่าน FX Print Utility
Printer Setup Utility	โปรแกรมช่วยในการ set IP เครื่องผ่านคอมพิวเตอร์

### ขนาดของตัวเครื่อง

